


**POZNÁMKA:**

V případě, že spodní hrana přírodního potrubí bude od úrovně terénu niž, než 450mm, je třeba skutečný stav zaměřit a projednat s dodavatelem nádrže výšku nástavce. Minimální šířka výkopu: DN2800mm.

Přítok: DN125 Odtok: DN125 (po dohodě možná i jiná domenze).

Směr odtoku "A" (vlevo), "B" (přímě), "C" (vpravo). Směr odtoku je možno zvolit v libovolně po předchozí dohodě. Standardně – pokud není požadováno jinak – je výrobek dodáván s přímým odtokem (směr "B").

|                           |                              |   |                   |
|---------------------------|------------------------------|---|-------------------|
| Projektant:               | Kreslil: Ing. Niedoba Ondřej | <br><b>GONAP spol. s r.o.</b><br>Mosty u Jablunkova 1030<br>739 98 |                   |
| Objednatel:               |                              |   |                   |
| Místo stavby:             |                              |   |                   |
| Název stavby:             |                              | Stupeň:   |                   |
|                           |                              | Datum:  | Formát: <b>A3</b> |
|                           |                              | Měřítko: 1:20   | Č. výkresu:       |
| <b>SEPTIK GONAP NVS10</b> |                              |   |                   |